# Sierra UX+

**1/8” frisé 2-kleurig**

**100% polyamide IMPREL®**

**2 draads getwijnd & gethermofixeerd**

RUG
Ultratex Quick+

POOLHOOGTE
± 6 mm

TOTALE HOOGTE
± 9 mm

POOLGEWICHT
± 550 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.600 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 110.000

AANBEVOLEN LEGWIJZE
- Plaatsen op klitband
- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

GEBRUIK
- Klasse 22: Gemiddeld huishoudelijk
- Comfort: 2
- Brandstoffkl. $C_{fl\text{-}s1}$ EN 13501-1 alleen bij volledige verkleving
- Geschikt v. vloerverwarming

BIJZONDERHEDEN
- Soft@home

**1/8” frisé bi-color**

**100% polyamide IMPREL®**

**retors 2 bouts et thermofixé**

DOSSIER
Feûtre Ultratex Quick+

HAUTEUR DU VELOURS
± 6 mm

HAUTEUR TOTALE
± 9 mm

POIDS DU VELOURS
± 550 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.600 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 110.000

POSE PRÉCONISÉE
- Pose sur bandes autoagrippantes
- Produit de maintien
- Fixateur

UTILISATION
- Classe 22: domestique général / moyen
- Confort: 2
- Classement feu $C_{fl\text{-}s1}$ EN 13501-1 uniquement en pose collée
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique: ISO 8302:0,14 m² K/W

EXTRAS
- Soft@home

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

**1/8” 2-farbiger Frisé**

**100% Polyamid IMPREL®**

**2-fach gezwirnt und thermofixiert**

RÜCKEN
Vlies Ultratex Quick+

POLHÖHE
± 6 mm

GESAMTHÖHE
± 9 mm

POLGEWICHT
± 550 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.600 g/m²

NOPPEN/M²
± 110.000

EMPFOHLENE VERLEGEART
- Verlegen auf Klettband
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

EINSATZ
- Klasse 22: mittel
- Komfort: 2
- Baustoffkl. $C_{fl\text{-}s1}$ EN 13501-1 nur wenn vollflächig verklebt
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302:0,14 m² K/W

EXTRAS
- Soft@home

Balta PA 6 / 111
Balta Industries N.V.
Wakkensteenweg 2
8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgien
Z-156.601-1047
Textiles & Flooring Institute GmbH
Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIBt-Grundsätzen

**1/8” bi-coloured twist pile**

**100% nylon IMPREL® two-ply heatset**

BACKING
Felt Ultratex Quick+

PILE HEIGHT
± 6 mm

TOTAL HEIGHT
± 9 mm

PILE WEIGHT
± 550 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.600 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 110.000

INSTALLATION METHOD
- Installed on hook tape
- Release bond
- Complete adhesion

USAGE
- Class 22: domestic
- Comfort: 2
- Fire resist. $C_{fl\text{-}s1}$ EN 13501-1 only with full adhesion
- Suitable f. floorheating

EXTRAS
- Soft@home

EN 14041
CE
DOP: 1011#IE00CV

textile floor covering
EN 1307

CCF34CB4
www.pro-dis.info

allergikergeeignet
Acoustic plus
ultratex quick+
energy saving
soft@home
sicherer Auftritt

imprel by ITC

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen- All rights reserved to alter technical specifiation

| Sierra | 11 | 24 | 31 | 33 | 34 | 43 | 52 | 53 | 64 | 69 | 74 | 75 | 84 | 90 | 91 | 95 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 4M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CA 5M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

itc carpets master in comfort

02/14

ITC _ Kanegemstraat 15 _ B-8700 Tielt TEL. +32 51 42 44 11 FAX +32 51 42 44 85

# Sierra UX+



31

33

69

34

43

53

52

75

84

11

64

91

74

24

99

95

90

ITC _ Kanegemstraat 15 _ 8700 Tielt _ Belgium
TEL. +32 51 42 44 11 FAX +32 51 42 44 85
Email: itc@baltagroup.com www.baltagroup.com

itc carpets master in comfort