

MIPOLAM TROPLAN PLUS

POPIS

Celková tloušťka	ISO 24346 (EN 428)	mm	2
Hmotnost	ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	3100
Šířka role	ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Délka role	ISO 24341 (EN 426)	lm	20

KLASIFIKACE

Produktová specifikace	-	-	ISO 10581(EN 649)
Evropská klasifikace	ISO 10874 (EN 685)	třída	34 - 43
Hořlavost	EN 13501-1	třída	Bfl-s1
Vznik el. náboje	EN 1815	KV	<2
Elektrický odpor	EN 1081	Ω	10 ⁹ -10 ¹⁰
Kluznost na bosou nohu	EN 13893	-	≥0.3
Kluznost za mokra	DIN 51130	třída	R9

VLASTNOSTI

Obsah pojiva	ISO 10581	typ	II
Rozměrová stálost	ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.4
Test kolečkovou židlí	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Tepelná vodivost	ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	0.25
Barevná stálost	ISO 105 - B02	stupeň	≥ 6
Odolnost vůči chemikáliím	ISO 26987 (EN 423)	třída	OK
Povrchová úprava	-	-	EVERCARE
Anti-bakteriální aktivita (E. coli - S. aureus) ⁽¹⁾	ISO 22196		>99% podlažení růstu
Antivirová aktivita (human coronavirus 229E)	ISO 21702		99.7% po 2h
Počet barev	-	-	18

KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU

TVOC po 28 dnech	ISO 16000 - 6	μg/m ³	<10
Certifikace	-	-	Floorscore®

CE MARKING

	EN 14041	   
---	----------	---

(1) Implementace efektivního režimu údržby, je nejdůležitější ochranou proti šíření infekcí.