

BIDJAR



$\Delta L_w = 25$ dB

NATURE

Moquette tuftée à velours bouclé sur dossier synthétique, dossier mousse gel.

CARACTERISTIQUES

Velours	100 % Polyamide
Poids g/m ²	300
Épaisseur totale en mm	5,4
Hauteur du velours en mm	3
Jauge	1/10
Densité: points/m ²	165.500
Poids total: g/m ²	1.450
Solidité des coloris à la lumière	5-6
Solidité des coloris au frottement	4-5
Résistance thermique m ² C°/W	0,110
Isolation Phonique	$\Delta L_w = 25$ dB
Raccord	L/H : 95 cm B/W : 67/100 cm

PRESENTATION

Dimensions **67 + 100 cm**

CLASSEMENT

GuT: 15.490

DOMAINE D'USAGE

Usage d'habitation : intensive : Circulations, Escalier

ENTRETIEN

Entretien courant : aspirateur.

Nettoyage périodique : shampooings dilués séchant sans laisser de résidus gras. Rénovation par shampooing et extraction.

La société Associated Weavers se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques.
Il est fortement conseillé d'utiliser les coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic.

HERSTELLUNGSVERFAHREN

Getuftete Schlinge, Träger synthetisch, Gel Schaum Rücken.

TECHNISCHE DATEN

Polmaterial	100 % Polyamide
Poleinsatzgewicht g/m ²	300
Gesamtdicke in mm	5,4
Polhöhe in mm	3
Teilung	1/10
Noppenzahl pro qm	165.500
Gesamtgewicht: g/m ²	1.450
Farbenstärkigkeit für Lichtechtheit	5-6
Farbenstärkigkeit für Reibechtheit	4-5
Wärmedurchlasswiderstand in m ² C°/W	0,110
Trittschalldämmung	$\Delta L_w = 25$ dB
Rapport	L/H : 95 cm B/W : 67/100 cm

AUSFÜHRUNG

Lieferbreite **67 + 100 cm**

EINSTUFUNG BRENNSTUFE

GuT: 15.490

EINSATZBEREICH

Wohnbereich : Stark : Eingang, Dielen, Treppe

REINIGUNG

Täglich mit dem Staubsauger.

Gelegentlich mit Shampoo und geeigneten Reinigungsgeräten.

Die Firma Associated Weavers behält sich das Recht vor, die Eigenschaften dieses Artikels zu verändern, indem die technischen Daten die selben bleiben.

Wir empfehlen, bei Objekten, Geschäften und Räumen, in denen starker Publikumsverkehr herrscht, dunkle Farben zu verwenden und nicht empfindliche helle Farben.

TYPE OF CARPET

Tufted carpet, loop pile, on synthetic first backing, gel foam backing.

TECHNICAL DETAILS

Pile	100 % Polyamide
Pile weight g/m ²	300
Total thickness in mm	5,4
Pile height in mm	3
Gauge	1/10
Tufts per sqm	165.500
Total weight in g/m ²	1.450
Colour fastness to light	5-6
Colour fastness to rubbing	4-5
Thermal resistance in m ² C°/W	0,110
Sound absorption	$\Delta L_w = 25$ dB
Repeat	L/H : 95 cm B/W : 67/100 cm

PRESENTATION

Width **67 + 100 cm**

GRADING

GuT: 15.490

PERFORMANCE

Domestic use : heavy : Entrance, Hallway, Stairs

CLEANING

Daily vacuum cleaning.

Occasional cleaning : diluted shampoos with no fat residue.

The Associated Weavers Company reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties.

We strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas.



Associated Weavers Europe N.V.
Prado Tuft N.V.
P.O. Box 148 - B9600 Ronse Belgium
Telephone +32 55 23 02 11
Telefax +32 55 21 55 51

Associated Weavers Deutschland GmbH
Lange Straße 60
D-33154 Salzkotten
Telefon +49 5258 9802-0
Telefax +49 5258 9802-35



Associated Weavers Scandinavia ApS
Strandvejen 72
2900 Hellerup - Danmark
Telephone +45 39 62 34 33
Telefax +45 39 62 49 33

Associated Weavers (Europe) LTD
Fletchers Mill - Dean Clough Mills
Halifax, West Yorkshire - HX3 5AW England
Telephone +44 1422 43 11 00
Telefax +44 1422 43 11 05

Associated Weavers of America INC.
2670 Lakeland Road
Dalton - Georgia 30720 USA
Phone +1 706 277 5006
Telefax +1 706 277 3438