

Moduleo® Spirit



Super
Guard



Scratch
resistant



Suitable for
bathrooms



PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUKT DATEN | PRODUCTINFORMATIE

Level of use Classe d'usage Eignungsklasse Gebruiksklasse	EN 685	23 - 33 - 42
Total thickness Epaisseur totale Gesamtdicke Totale dikte	EN 428	ca. 2,50 mm (100 gauge)
Wear layer Couche d'usure Nutzschrift Slijtlaag	EN 429	ca. 0,55 mm (22 mills)
Wear layer PUR treatment Traitement polyuréthane Schutz vor Schmutz PUR PUR slijtlaag behandeling		Superguard®
Total weight g/m² Poids total g/m² Gewicht g/m² Totaal gewicht g/m²	EN 430	ca. 3.950

SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING

Planks A Lames A Dielen A Planken A	EN 427	178 x 1219 mm (7" x 48")
Planks B Lames B Dielen B Planken B	EN 427	228,6 x 1219 mm (9" x 48")
Box planks A Boîtes de lames A Ein Karton Dielen A Doos planken A	15 pcs/box	3,25 m²/box (3,89 y²/box)
Box planks B Boîtes de lames B Ein Karton Dielen B doos planken B	12 pcs/box	3,34 m²/box (4,00 y²/box)

TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN

Inflammability Classement feu Brandverhalten Brandklasse	EN 13501	Bfl-S1
Scratch resistance Résistance aux rayures Kratzfestigkeit Krassvastheid	EN 660-2	Class T
Squareness & straightness Rectitude des arrêtes et de l'équerrage Rechtwinkligheid & Geradheit Rechtheid & rechthoekigheid	EN 427	≤ 0,25 mm
Slip resistance Glissance Rutschfest Antislip	EN 13893	DS
Slip restraint Résistance au glissement Rutschhemmung Slipweerstand	DIN 51130	R9
Residual indentation Poinçonnement rémanent Eindrückverhalten Restindruk	EN 433	≤ 0,10 mm
Furniture leg resistance Résistance au pied du meuble Möbelschubtest Meubelpoottest	EN 424	No cracks, no damage
Curling Incurvation Schüsselung Krulling	EN 434	≤ 2 mm
Electrical resistance Résistance électrique Elektrische Widerstand Electriche weerstand	EN 1081	≤ 10⁹ Ohm
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle Massänderung Dimensionele stabiliteit	EN 434	≤ 0,25 %
Heat insulation Isolation thermique Wärmedurchlasswiderstand Thermische isolatie	EN 12524	0,25 w/(m.K)
Static electrical propensity Accumulation de charges électrostatiques Elektrostatische Verhaltung Electrostatische Propensiteit	EN 1815	< 2 kV
Formaldehyde group Classe formaldéhyde Formaldehyde Klassifizierung Formaldehydekasse	EN 717-1	E1
Acoustic insulation Efficacité acoustique Trittschallverbesserungsmaß Kontaktgeluidisolatie	ISO 717-1	4 dB
Castor chair resistance Résistance aux chaises à roulettes Stuhlrollenfestigkeit Bestand tegen stoelwielen	EN 425	No damage to wearlayer, no delamination
Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Vlekbestendigheid	EN 423	Very good Très bon Sehr gut Zeer goed
Light fastness Résistance à la lumière Lichtechtheit Lichtechtheid	ISO 105 B02	Class 7
Underfloor heating Chauffage par le sol Bodenheizung Vloerverwarming	EN 12524	Suitable Adapté Geeignet Geschikt
Resistance to chemicals Résistance aux produits chimiques Chemikalienbeständigkeit Chemicaliënresistentie	EN 423	Very good Très bon Sehr gut Zeer goed
Warranty (year) Garantie (ans) Garantie (Jahre) Garantie (jaar)		10

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal. | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik.



EN 14041 : 2004
06



moduleo®

Design Floors

IVC NV
NIJVERHEIDSLAAN 29
8580 AVELGEM
BELGIUM

a division of **ivc group**

IVC group | Nijverheidslaan 29 | B-8580 Avelgem | Belgium
T +32 (0)56 65 32 11 | F +32 (0) 56 65 32 29
info@itecfloors.com | www.itecfloors.com