

ESSENTIAL

SPRING



BUDGET  
FRIENDLY



THERMOBACK



5 YEARS  
GUARANTEE

## Technical information / Technische informatie - Information technique - Technische Daten

|                                                                                                                                                                                  |                     |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Usage class</b> / Gebruiksklasse - Classe d'usage - Eignungsklasse                                                                                                            | EN ISO 10874        | 22                                           |
| <b>Total thickness</b> / Totale dikte - Epaisseur totale - Gesamtdicke                                                                                                           | EN ISO 24346        | ca. 2,00 mm                                  |
| <b>Wear layer</b> / Slijtlaag - Couche d'usure - Nutzschicht                                                                                                                     | EN ISO 24340        | ca. 0,20 mm                                  |
| <b>Wear layer treatment</b> / Behandeling slijtlaag - Traitement couche d'usure - Schutz vor Schmutz                                                                             |                     | Natural Feel                                 |
| <b>Total weight/m²</b> / Totaal gewicht/m² - Poids total/m² - Gewicht/m²                                                                                                         | EN ISO 23997        | ca. 1.450 g/m²                               |
| <b>Width</b> / Breedte - Largeur - Breite                                                                                                                                        |                     | 2 - (3) - 4 m                                |
| <b>Standard length</b> / Standaardlengte - Longueur standard - Standardlänge                                                                                                     |                     | ca. 30 - (30) - 30 m                         |
| <b>Weight of standard roll</b> / Standaard rolgewicht - Poids standard des rouleaux - Standardrollengewicht                                                                      |                     | ca. 87 - (130,5) - 174 kg                    |
| <b>Inflammability</b> / Brandklasse - Classement feu - Brandverhalten                                                                                                            | EN 13501            | Cfl-S1                                       |
| <b>Slip resistance</b> / Antislip - Glissance - Rutschfest                                                                                                                       | EN 13893            | DS                                           |
| <b>Slip restraint</b> / Slipweerstand - Résistance au glissement - Rutschemmung                                                                                                  | EN 16165<br>Annex B | R10                                          |
| <b>Thermal conductivity</b> / Thermische geleidbaarheid - Conductivité thermique - Wärmeleitfähigkeit                                                                            | EN 12524            | 0,25 W/mK                                    |
| <b>Heat insulation</b> / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmedurchlasswiderstand                                                                                    | EN ISO 12466        | 0,0080 m² K/W                                |
| <b>Acoustic insulation</b> / Contactgeluidsisolatie - Isolation acoustique - Trittschallverbesserungsmaß                                                                         | ISO 717             | 16 dB                                        |
| <b>Underfloor heating</b> / Vloerverwarming - Chauffage par le sol - Fußbodenheizung                                                                                             | EN 12524            | Suitable - Geschikt<br>Adapté - Geeignet     |
| <b>Resistance to household chemicals</b> / Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën<br>Résistance aux produits d'entretien domestiques - Haushaltschemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987        | Very good - Zeer goed<br>Très bon - Sehr gut |
| <b>Warranty years</b> / Garantie in jaren - Durée de la garantie en années - Garantie Jahren                                                                                     |                     | 5                                            |

The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use. / Wij bieden u garantie tegen fabrieksfouten en vroegtijdige slijtage bij normaal residentieel gebruik. / La garantie couvre les erreurs de fabrication et l'usure précoce lors d'un emploi normal résidentiel. / Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen in normalen Wohnbereich.



Textielstraat 24 | 8790 Waregem | Belgium  
T +32 (0)56 59 03 11